

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	C160MP	C190DP	C220MP	C220DP	C220BT	C240DP.2C	C270DP.3C
CAPACITÀ FRIGO (Lt) REFRIGERATOR VOLUME (Lt)	150	133	221	176	-	190	190
CAPACITÀ FREEZER (Lt) FREEZER VOLUME (Lt)	14	40	14	40	139	38	64
PESO (Kg) WEIGHT (Kg)	38	42	44	46	51	55	59
DIMENSIONI (mm.A x L x P) DIMENSION (mm. H x W x D)	1070 x 540 x 600	1215 x 540 x 600	1415 x 540 x 600	1415 x 540 x 600	1415 x 540 x 600	1620 x 540 x 600	1827 x 540 x 600
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE* POWER SUPPLY*	12-24V 110-240V 50-60Hz	12-24V 110-240V 50-60Hz	12-24V 110-240V 50-60Hz	12-24V 110-240V 50-60Hz	12-24V 110-240V 50-60Hz	12-24V 110-240V 50-60Hz	12-24 V 110-240V 50-60Hz
CORRENTE NOMINALE (A) NOMINAL ABSORPTION (A)	4,40/2,20 0,45/0,21	4,40/2,20 0,45/0,21	4,40/2,20 0,45/0,21	4,40/2,20 0,45/0,21	4,40/2,20 0,45/0,21	4,40/2,20 0,45/0,21	4,40/2,20 0,45/0,21
ASSORBIMENTO NOMINALE (W) NOMINAL INPUT (W)	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
POTENZA ASSORBITA (KW 24H) ABSORPTION POWER (KW 24H)	0,48	0,55	0,68	0,80	0,90	1,05	1,13
REVERSIBILITÀ PORTA INTERCHANGEABLE DOOR	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC ENCLOSURE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
SERRATURA CON CHIAVE LOCK WITH KEY	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
LUCE INTERNA INTERNAL LIGHT	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD

* La versione 12/24V è standard. La versione 12/24V / 110-240V 50-60Hz è optional. La versione 220-230V 50-60Hz è disponibile su richiesta.
* 12/24V version is standard. 12/24V / 110-240V 50-60Hz version is optional. 220-230V 50-60Hz version is available on request.



Vitrifrigo s.n.c. via della Produzione, 9
61020 Montecchio - Pesaro Urbino - Italy
tel. +39 0721 491080 fax +39 0721 497739
marketing@vitrifrigo.com www.vitrifrigo.com

RIVACOLDGROUP

White Series

frigoriferi e congelatori
refrigerators and freezers



White Series

frigoriferi e congelatori refrigerators and freezers

White Series

frigoriferi e congelatori refrigerators and freezers



C160MP

D/P 600

H/A 1070

W/L 540



C190DP

D/P 600

H/A 1215

W/L 540



C220MP

D/P 600

H/A 1415

W/L 540



C220DP

D/P 600

H/A 1415

W/L 540




C220BT

P/D 600

A/H 1415

L/W 540



C240DP.2C

P/D 600

A/H 1620

L/W 540



C270DP.3C

P/D 600

A/H 1827

L/W 540



Luce interna / Internal light



Serratura / Lock (optional)

* Disponibile su richiesta / Available on request